



Azienda con sistema  
di qualità certificato  
**Certiquality**  
ISO 9001

Data revisione: 19/10/2022

SCHEDA DATI TECNICI

## **GREASE OUT** Sgrassatore multiuso per pavimenti e superfici lavabili

Detergente sgrassante polivalente a schiuma frenata. Per la sua particolare composizione è di elevatissimo rendimento, pratico ed economico.

Il suo potere sgrassante permette di risolvere i più svariati problemi nelle pulizie di tutte le superfici. Stacca agevolmente lo sporco in quanto sviluppa un processo di saponificazione che elimina macchie oleose, grassi organici e minerali, tracce nere su linoleum, sporco da stampanti. Di facile risciacquo, è indicatissimo per la pulizia di tutti i pavimenti e superfici lavabili, materiali plastici, metallo, laccati, muri, tappezzerie, cappe, auto, moto.

### **IMPIEGO / DILUIZIONI:**

Spruzzare sulla superficie da trattare, lasciar agire e asciugare con panno, carta o spugna. A seconda dell'intensità dello sporco si può utilizzare il prodotto puro o diluito dal 5 al 40%.

Per operazioni di pulizia manuali senza risciacquo di pavimentazioni, in particolare di quelle molto lucide, utilizzare panni in microfibra per evitare le alonature causate dai residui di sporco che permangono sulle superfici dopo l'azione di lavaggio con panni tradizionali con dosaggi eccessivi di soluzione detergente.

**Impieghi specifici:** pulizia di tutte le superfici e materiali in presenza di sporco grasso

Diluibile con: acqua  
Diluizione d'uso: c.s.

### **CARATTERISTICHE SPECIFICHE:**

Aspetto: liquido arancione  
Odore: profumo arancio  
pH:  $11,0 \pm 0,5$  a 20 °C  
Peso specifico: 1065 gr/lit ± 10 a 20 °C  
Infiammabilità: non infiammabile  
Solubilità in acqua: completa



### **COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg. CE n. 648/2004):**

Inf. 5% tensioattivi nonionici, tensioattivi anionici, glicoli eteri, saponi, stabilizzanti, solventi vegetali.  
5÷15% carbonati.  
Componenti minori: profumo, coloranti, antischiuma, sequestranti, conservanti. Biodegradabilità 90%

### **Stabilità' allo stoccaggio:**

12 mesi ca (se correttamente conservato, in recipienti chiusi).  
Conservare in luogo fresco e al riparo dalla luce e da fonti di calore.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

Dati realizzati col supporto di fonti d'informazione attualmente disponibili, non impegnativi per la nostra responsabilità. L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e completezza di tali informazioni, in relazione al proprio utilizzo specifico.

**NUOVA SINTESI SRL** Via Isola Giugno, 73 - 16013 Campo Ligure GE Tel. 010 920811 (r.a.)  
<http://www.nuovasintesi.it> e-mail: [info@nuovasintesi.it](mailto:info@nuovasintesi.it)