



Azienda con sistema
di qualità certificato
Certiquality
ISO 9001

Data revisione: 02/09/2022

SCHEDA DATI TECNICI

MULTIPAV

Detergente protettivo autolucidante

Detergente lavaincera autolucidante per la pulizia e la protezione di tutti i tipi di pavimento. Consente di pulire e ripristinare il lucido in un'unica operazione su piastrelle, marmi, laminati, linoleum, parquet verniciati e pavimenti trattati con cere o sigillanti, formando una pellicola protettiva che rallenta la formazione dello sporco e dona un lucido caldo e naturale. E' l'ideale per la manutenzione frequente poiché è autodispersibile e non crea problemi di accumulo.

IMPIEGO / DILUIZIONI:

Manutenzione ordinaria: diluire 50/200 gr. di prodotto in 1 litro d'acqua e pulire con straccio o mop, recuperare la soluzione sporca e lasciar asciugare.

La pulizia e l'eventuale lucidatura possono essere effettuate anche con monospazzola.

Dopo alcuni cicli di manutenzione è possibile lucidare il pavimento a secco senza utilizzare prodotto.

Manutenzione straordinaria per pavimenti molto opachi:

diluire 200/300 gr. di prodotto in 1 litro d'acqua e applicare come sopra.

MULTIPAV può essere utilizzato anche puro, per un effetto cerante.

Diluibile con:	acqua
Temperatura d'uso:	minimo 10÷15 °C, massimo 25 °C (supporto)
Limitazioni d'uso:	legno non trattato o superfici opache

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Aspetto:	liquido giallo
Odore:	floreale
pH:	9,0 ± 0,5 a 20 °C
Peso specifico:	1015 gr/lt ± 5 a 20 °C
Infiammabilità:	non infiammabile
Solubilità in acqua:	completa



COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg. CE n.648/2004):

5÷15% polimeri. inf.5% tensioattivi nonionici, glicoli eteri, cere.

Componenti minori: conservanti, profumo, antischiuma, coloranti, fosfati, fosfonati, livellanti. Biodegradabilità 90%

Stabilità' allo stoccaggio:

12 mesi ca (se correttamente conservato, in recipienti chiusi).

Conservare in luogo fresco, al riparo dalla luce e da fonti di calore, a temperatura compresa tra 10°C e 30°C.

AVVERTENZE:

Condizioni ambientali particolari possono pregiudicare i risultati (caldo/freddo, grado di umidità particolarmente elevato). Il prodotto teme il freddo. Non applicare su supporti con temperature inferiori a 10 ÷ 15 °C o superiori a 25°C. Non versare l'eventuale residuo nel contenitore originale.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

Dati realizzati col supporto di fonti di informazione attualmente disponibili, non impegnative per la nostra responsabilità. L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e completezza di tali informazioni, in relazione al proprio utilizzo specifico.