



Azienda con sistema
di qualità certificato
Certiquality
ISO 9001

Data revisione: 15/06/2023

SCHEDA DATI TECNICI

STRIPPING

Detergente decerante ammoniacale

Decerante ammoniacale a schiuma frenata. Asporta ogni tipo di cera o dispersione metallizzata. La sua composizione a base di sostanze perfettamente idrosolubili permette di eliminare con il risciacquo ogni residuo di lavaggio, preparando la superficie ai successivi trattamenti. Indicato per qualsiasi tipo di superficie.

IMPIEGO / DILUIZIONI:

1 - Per decerare pavimenti trattati con cere o sigillanti polimerici: diluire **STRIPPING** dal 10 al 50% in acqua possibilmente calda. Applicare la soluzione e lasciarla agire per circa cinque/dieci minuti. Strofinare possibilmente con macchina munita di disco duro in nylon, quindi recuperare la soluzione e risciacquare a fondo. A seconda dei casi può essere necessario ripetere l'operazione.

2 - Per decerare pavimenti trattati con cere normali: diluire **STRIPPING** dal 2 al 5% e procedere come descritto al punto 1.

3 - Per casi limite (vecchi strati di cere, sigillanti particolarmente tenaci) utilizzare **STRIPPING** puro lasciandolo agire il più a lungo possibile.

Per il trattamento dei linoleum, evitare l'utilizzo di soluzioni con pH superiore a 10. Su legno non verniciato, considerare le problematiche dovute all' utilizzo di acqua, che potrebbe provocare deformazioni. Si consiglia in ogni caso, una prova preventiva di tenuta su piccole porzioni di materiale.

Impieghi specifici: Eliminazione strati di emulsioni cerose o dispersioni metallizzate

Diluibile con: Acqua
Diluizioni d'uso: Dal 2 al 50%
Temperatura d'uso: Ambiente

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Aspetto: liquido giallo
Odore: ammoniacale
pH: 11,7 sol.1% \pm 0,5 a 20 °C
Peso specifico: 1055 gr/lit \pm 5 a 20 °C
Infiammabilità: non infiammabile
Solubilità in acqua: completa



COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg.CE n.648/2004):

inf.5% tensioattivi nonionici, ammonio idrato, ammine. 5÷15% sodio idrossido.
Componenti minori: coloranti. Biodegradabilità 90%

Stabilità' allo stoccaggio:

12 mesi ca (se correttamente conservato, in recipienti chiusi).
Conservare in luogo fresco e al riparo dalla luce e da fonti di calore.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

Dati realizzati col supporto di fonti d'informazione attualmente disponibili, non impegnativi per la nostra responsabilità. L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e completezza di tali informazioni, in relazione al proprio utilizzo specifico.

NUOVA SINTESI SRL Via Isola Giugno, 73 - 16013 Campo Ligure GE Tel. 010 920811 (r.a.)
<http://www.nuovasintesi.it> e-mail: info@nuovasintesi.it